接触角計/ぬれ性評価装置

Contact angle meter

軽量・コンパクトでありながら、お求め安い価格を実現!
簡単操作で基本機能も充実。

固体と液体の「ぬれ現象」は身近によく見られるだけに、広範な産業と密接に関係しています。
ぬれ性評価装置は、業種を問わず様々な現場で扱われているぬれ現象を「接触角」にて
数値化して評価するために用いられています。

◆設置面積B5サイズ

◆標準で専用光源を装備
安定した画像を得ることができます。

◆PP製のシリンジ採用
破損の恐れが少なく、取り扱いが安心です。

◆液交換が容易
複数のシリンジを用意しておくことで、簡易に液種を交換することができます。交換によって針先位置がずれても、上下と左右に動かせるため、測定位置に調整することができます。

項目	仕様
型式	ME2
接触角測定	
測定範囲	0～180°
表示分解能	0.01°
動作環境	
対応OS	Windows XP / Vista / 7 /10※
ディスプレイ	1024×768以上
インターフェイス	USB2.0
試料ステージ	
試料寸法	W80×D80×t8 (mm)
試料最大重量	500g
本体寸法	W140×D260×H253 (mm)
本体質量	2.3kg
電源	ACアダプター (AC100V)

※1いずれも日本語版32bit
※解析ソフトウェアは標準装備。
パソコンはオプションです。